

Arova Alpin Trend

1362

Watergedragen **positieve beits** die voor een intens positieve, verweerde look als bij oud hout zorgt voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen naaldhoutbeits met goede lichtechtheid voor een verweerde of antieke, uiterst markante, positieve beitsoptiek. Het product is overschilderbaar met water- en oplosmiddelgedragen houtlakken. Vooral geschikt voor vurenhout met extreem sterke borsteling.

Speciale eigenschappen en testnormen



- Franse verordening DEVL1104875A
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Voor meubels, interieurinrichting, lambriseringen en houten plafonds
Speciale beits voor vurenhout met extreem sterke borsteling.
Toepassing in combinatie met een geschikte toplaag.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product goed om voor gebruik en tijdens de verwerking.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Het product moet met een kwast worden verspreid.
- Door contact van de vloeibare beits met metaal verandert de kleur.
- Stop product uit het aanbrengapparaat of met houtstof verontreinigd product niet terug in de originele verpakking.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 110 – werkrichtlijnen voor het beitsen van hout**.

Opbrengtechniek



	Spuitpistool met beker	Kwasten
Spuitpistool Ø (mm)	1,5 - 1,8	-
Spuitdruk (bar)	2,0 - 2,5	-
Rendement per toepassing (m ² /l)	3 - 5	5

Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m²)	150 - 200
---	-----------

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Overschilderbaar (oplosmiddelgedragen lakken)	12 uur(en)
Overschilderbaar (watergedragen lakken)	6 uur(en)

Het positieve effect ontstaat in de eerste droogfase (ca. 30 minuten). Tijdens deze fase mag er niet geforceerd met circulatielucht gedroogd worden.

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken



8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Massief sparrenhout of kernplaat met dik sparrenfineer

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Ondergrondvoorbereiding

Houtschuurgang Korrel 100

Borstel met een roestvrijstalen borstel, dan volgt een gladschuurgang Korrel 100

COATINGOPBOUW

Aanbrengen van de beits

Arova Alpin Trend (1362) gelijkmatig en met een groot overschot aanbrengen van twee kanten nat-in-nat langs de houtnerfrichting. Verdeel dan het product met een kwast langs en dwars op de nerf om het gewenste antieke effect op het sterk geborstelde vurenhout te verkrijgen.

Volgende laag

Het product kan worden overgelakt met zowel water- als oplosmiddelgedragen ADLER-meubellakken. Voor lichte beits- en kleurtinten raden we over het algemeen het gebruik van lichtechte lakken aan, zoals Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Bij gebruik van niet-lichtechte laktypes moet er rekening mee worden gehouden dat de uiteindelijke kleur enigszins gelig zal zijn; dit effect neemt toe met het ouder worden.

Als nieuw hout het karakter van oud hout moet krijgen, dan adviseren we om na het beitsen PUR-Naturmatt (26132) of PUR-Antiscratch HQ G05 Naturmatt (26320) te gebruiken, verdund met 30% DD-Verdüner 8519 (8519).

Tussenschuurgang

Schuurspons Korrel 220


Voorzichtig schuren.

V voorkom doorschuren!

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 11, 51

Kleuren / glansgraden



1362 400100

Standaardkleur(en):

Farblos (1362400100)
 Hansi (1362055700)
 Heidi (1362055701)
 Toni (1362055702)
 Luis (1362055703)
 Rosi (1362055704)
 Sepp (1362055705)
 Hias (1362055706)
 Franz (1362055707)

Alle kleuren kunnen met elkaar worden gemengd en indien nodig lichter worden gemaakt met Arova Alpin Trend Farblos (1362400100).

Bij sterke oplichting kan de natuurlijke kleur van het hout en de natuurlijke vergeling van het hout na verloop van tijd tot een merkbare kleurverandering leiden.

Voor aanvang van de beitswerkzaamheden dient altijd een proefbeits op het originele hout te worden opgedragen en te worden overschilderd met de voorziene lak om de uiteindelijke kleur te kunnen beoordelen. Gebruik voor één opdracht alleen beits uit dezelfde charge.

Toevoegingsproducten

Aduro Legnopur (2513)
 Aqua-Cleaner 8029 (8029)
 Bluefin Resist (2963)
 DD-Verdünner 8519 (8519)
 PUR-Antiscratch HQ G05 Naturmatt (26320)
 PUR-Naturmatt (26132)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Bewaar koel, maar vorstvrij.

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.