

ADLER | Cura e rinnovo per terrazze
e mobili da giardino



ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.



Pullex Bodenöl



Applicare uno strato sottile

ADLER CURA E RINNOVO PER TERRAZZE E MOBILI DA GIARDINO

Sole, vento e umidità : i vostri elementi in legno sono sottoposti a questi agenti atmosferici ogni giorno. Con i moderni prodotti ADLER per la cura del legno, potete proteggere le vostre superfici e prolungarne la durata.

Nota Bene

Più i vostri mobili da giardino e le vostre terrazze sono trattate e pulite a fondo, più la superficie oleata risulterà bella e uniforme.

Allo stesso modo, bisogna eliminare dalle superfici fibre sporgenti o schegge, così come vernici scrostate e fragili.

Noi consigliamo il trattamento di terrazze e mobili da giardino con regolarità, con l'applicazione una volta all'anno dei prodotti per la loro cura: in questo modo si evitano risanamenti difficoltosi.

PAVIMENTI IN LEGNO E TERRAZZE ALL'ESTERNO

Trattamento preventivo prima del rinnovo

Pavimenti consumati e ingrigiti devono essere in primo luogo lavati con acqua pulita, in modo da ridurre il potere assorbente del legno. Una volta effettuato questo passaggio, si può applicare ADLER Holzentgrauer con un pennello o con una spazzola; dopo un'attesa di circa 10 – 20 minuti lavare nuovamente la superficie con l'ausilio di una spazzola naturale o sintetica. Altrettanto efficace è il risciacquo tramite idropulitrice. La superficie lavata deve ora essere lasciata asciugare per alcuni giorni.

Nuova mano o mano di rinnovo

Applicare uno strato sottile e uniforme di Pullex Bodenöl. Per ottenere un risultato perfetto, applicare una seconda mano dopo aver lasciato asciugare la superficie per 12 ore.

Mano di cura

Eliminare ogni residuo di polvere o sporco dalla superficie e applicare una mano leggera di Pullex Bodenöl.



Risultato perfetto

ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.

MOBILI DA GIARDINO

Pretrattamento

Il pretrattamento per mobili da giardino, così come per il trattamento dei pavimenti in legno per esterno, inizia con l'applicazione di ADLER Holzentgrauer.

Trattamento

Applicare una mano sottile di Pullex Teaköl con un panno privo di peli o con un panno abrasivo ed eliminare ogni eccesso di prodotto. Eseguendo questa operazione con un panno abrasivo, si ottiene una superficie particolarmente liscia, particolare importante per sedie e sedute.

Dopo sei ore di essiccazione si può levigare la superficie nuovamente. Per un risultato perfetto, applicare una leggera seconda mano di Pullex Teaköl.



Holzentgrauer



Superficie liscia grazie a un panno abrasivo



Pullex Teaköl



PULLEX BODENÖL

L'olio speciale per pavimenti in legno all'esterno

- Stabilità cromatica ottimale per legni esotici
- Riduzione di crepe e ingrigimento del legno
- Risultato ottimale in combinazione con ADLER Holzentgrauer
- Il film è protetto da funghi dell'azzurramento e della muffa

Campi di applicazione:

Per strutture orizzontali in legno a non precisione dimensionali come pavimenti di balconi, terrazze, pontili...

Confezione:
750 ml, 2,5 l

Tonalità:

- Java (marrone medio) 50527
- Kongo (marrone scuro) 50528



PULLEX TEAKÖL

Olio per legno teak e altri legni esotici

- Elevata penetrazione
- Eccellente ravvivamento del legno
- Elevata idrorepellenza
- Per impregnazione e cura dei mobili da giardino
- Lavorazione facile grazie ad applicazione tramite panno

Campi di applicazione:

Come primo trattamento e cura per mobili da giardino già oliati e per legni da interno (es: bagni).

Confezione:
250 ml, 1 l

Tonalità:

- Incolore 50525
- Teak 50524



HOLZENTGRAUER

Pulitore e schiarente

- Prodotto per legni rovinati ed ingrigiti e per mobili da giardino
- Schiarisce e elimina il muschio e sostanze residue del legno
- Biodegradabile

Campi di applicazione:

Pulitore, schiarente per legni ingrigiti (come mobili da giardino, terrazze...)

Confezione:
1 l, 2,5 l

Pullex Bodenöl Java




Tipologia di legno: Bangkirai
Applicazione: 2x

Pullex Teaköl Incolore



Tipologia di legno: Teak
Applicazione: 1-2x dipendente dal fondo

Pullex Bodenöl Kongo



Tipologia di legno: Bangkirai
Applicazione: 2x

Pullex Teaköl Teak



Tipologia di legno: Teak
Applicazione: 1-2x dipendente dal fondo